ボーリング柱状図

調査名　六ツ美北中学　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	岡崎市井内町地内			北緯	
発注機関	岡崎市役所			調査期間	平成3年2月11日～3年2月13日	東経	
調査業者名	株式会社　日さく名古屋支店 電話（052-432-0211）	主任技師	吉川　卓志	現場代理人	佐々木　和則	コア鑑定者	佐々木　和則	ボーリング責任者	大滝　忠雄
孔口標高	+11.62m	角度	上180° 90° 下0° 0°	方向	北0° 東90° 南180° 西270°	地盤勾配	水平0° 90°	使用機種	試錐機：カノー　KR-100　ハンマー落下用具：コーンプーリー エンジン：ヤンマーNS 90　ポンプ：カノー　V6
総掘進長	30.30m								

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	10.22	1.40	1.40		表土	褐灰			
2					シルト質粘性土	黒灰		非常に軟らかい～軟らかい	
3									
4	7.42	2.80	4.20						
5	6.62	0.80	5.00		砂	黒			
6	4.82	1.70	6.80		砂	暗灰	中位		
7					シルト質粘性土	黒灰		非常に硬い～軟らかい	
8	2.92	1.90	8.70						
9	1.97	0.95	9.65		粘土質シルト	暗灰		中位	
10					シルト質砂	暗灰	緩い		
11	0.32	1.65	11.30						
12	-0.18	0.50	11.80		シルト質砂	暗灰			
13	-2.18	2.00	13.80		砂	暗灰	中位		
14	-2.73	0.55	14.35		シルト混じり砂	暗灰	中位		
15					砂	暗灰	中位		
16									
17	-5.53	2.80	17.15						
	-5.88	0.35	17.50		砂	黒灰	中位		
18					砂	黒灰	中位		
19									
20									
21	-9.58	3.70	21.20						
22	-11.18	1.60	22.80		シルト質砂	黒灰	緩い		
23	-11.68	0.50	23.30		シルト質粘性土	黒灰		軟らかい	
24	-12.78	1.10	24.40		シルト質粘性土	黒灰		中位	
25	-13.98	1.20	25.60		砂質シルト	暗灰		非常に硬い	
26					砂	暗灰	密な		
27	-15.78	1.80	27.40						
					礫	暗灰	非常に密～密な		

孔内水位m／測定月日

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	3	2	1	6	6
1.30		13	7	30	
2.00	1	1		2	2
2.40	20	20		40	
3.00	1	1		2	2
3.35	25			35	
4.00	1	2	1	4	4
4.32		15	7	32	
5.00	1	4	7	12	12
5.30				30	
6.00	5	6	7	18	18
6.30				30	
7.00	6	7	8	21	21
7.30				30	
8.00	1	1	1	3	3
8.35	15			35	
9.00	2	1	2	5	5
9.35	15			35	
10.00	2	2	3	7	7
10.30				30	
11.00	2	3	4	9	9
11.30				30	
12.00	5	7	9	21	21
12.30				30	
13.00	6	7	7	20	20
13.30				30	
14.00	4	5	5	14	14
14.30				30	
15.00	5	6	6	17	17
15.30				30	
16.00	6	6	7	19	19
16.30				30	
17.00	6	4	3	13	13
17.30				30	
18.00	6	7	7	20	20
18.30				30	
19.00	4	5	6	15	15
19.30				30	
20.00	5	6	6	17	17
20.30				30	
21.00	5	6	8	19	19
21.30				30	
22.00	4	2	2	8	8
22.30				30	
23.00	2	1	1	4	4
23.40	15	18	7	40	
24.00	1	2	2	5	5
24.30				30	
25.00	5	6	6	17	17
25.30				30	
26.00	11	13	17	41	41
26.30				30	
27.00	9	12	15	36	36
27.30				30	
28.00	14	17	19	50	50
28.26			6	26	
29.00	13	17	18	48	48

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日